

# Produktdetailseite



## PAB-110MK2

Bestellnummer: 25.2230

Die belastbare und gut klingende 100er-Serie bietet PA-Lautsprecherboxen für Beschallung und DJ und eignet sich für mittlere bis größere Veranstaltungsräume. Die zeitlosen Kunststoffgehäuse sind zudem sehr robust und lange im Einsatz erprobt.

### DJ- und Power-Lautsprecherbox, 400 W<sub>MAX</sub>, 8 Ω

- Leistungsstarkes Fullrange-System mit hohem Wirkungsgrad
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- 25-cm-Bass (10") mit Alu-Druckgusskorb
- 25-mm-Hochtonhorn (1", 34-mm-VC)
- Bassreflex-System
- Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten
- M8-Gewindeeinsätze (2x oben, 1x unten)
- 2 x Speaker-Terminals, in/out
- Stativhülse und Tragegriff

Aufgrund des Schwerpunktes des sehr kompakten Gehäuses sind für die PAK-110MK2 und PAB-110MK2 Stative mit ausreichend großer Auslegung der FüÙe zu wählen, z.B. PAST-164/SW.

### Keyboards 01/2012

„Wem die Kombination aus passivem PA-Lautsprechersystem und gesondertem Poweramp für den Livebetrieb zusagt, findet mit der IMG Stage Line PAB-110MK2 eine kraft- und vor allem klangvolle Verbündete. ... ein nützlich und unkompliziertes Arbeitsgerät ... liefert einen klaren und vor allen Dingen angenehm definierten Livesound, den man in dieser Preisklasse schon als gehoben bezeichnen kann.“  
+ robuste Verarbeitung  
+ verzerrungsfrei auch bei Maximalpegel

## Technische Daten

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Bass/Mitteltöner</b>       | 25 cm (10")             |
| <b>Belastbarkeiten</b>        |                         |
| <b>Maximale Belastbarkeit</b> | 400 W <sub>MAX</sub>    |
| <b>Nennbelastbarkeit</b>      | 200 W <sub>RMS</sub>    |
| <b>Allgemein</b>              |                         |
| <b>Impedanz</b>               | 8 Ω                     |
| <b>Frequenzbereich</b>        | 59-20000 Hz             |
| <b>Schalldruck (1 W/1 m)</b>  | 97 dB                   |
| <b>Max. Nennschalldruck</b>   | 120 dB                  |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b> | 0-40 °C                 |
| <b>Abmessungen (BxHxT)</b>    | 360x500x260 mm          |
| <b>Gewicht</b>                | 11,1 kg                 |
| <b>Anschlüsse</b>             | 2 x SPEAKER par. in/out |

