Produktdetailseite

PAB-12WP/SW

Bestellnummer: 25.3740

Auf vielfachen Wunsch im Sortiment: wetterfeste PA-Lautsprecher mit IP-Klassifikation. Genau die richtigen Lautsprecher, wenn es auf hohe Klangqualität, Lautstärkefähigkeit und entsprechende Robustheit bei Wind und Wetter ankommt. Optimal geeignet für dauerhaften Open-Air-Einsatz z.B. bei Schaustellerbetrieben, Beschallung von Fußgängerzonen, Sportanlagen und überall dort, wo Lautsprecher nicht wettergeschützt aufgestellt werden können.

Wetterfeste Hochleistungs-PA-Lautsprecherbox, 400 W_{MAX}/200 W_{RMS} ,8 Ω

- Hochleistungs-2-Wege-Bassreflex-System mit Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- 30-cm-PA-Tieftöner (12") mit imprägnierter Papiermembran
- 25-mm-Hochtonhornsystem (1")
- Sehr gute Klangeigenschaften
- Frontgitter mit wasserabweisender Gaze
- Speaker-In und Parallel-Out
- Metallteile aus rostfreiem Edelstahl
- Je 4xM10-Gewindeeinsätze oben und unten zur Aufhängung
- Stativhülse

Production Partner 04/2012
„Mit der PAB-12WP/SW hat IMG Stage Line eine nach IP45 wetterfeste 12/2 Box im Angebot, die trotz ihres günstigen Preises einiges zu bieten hat. Messtechnisch gibt die Box ebenso wie im Höreindruck ein gutes Bild ab. Insgesamt gibt es für die PAB-12WP/SW und die PAB-120WP/SW eine volle Kaufempfehlung, vor allem dann, wenn man eine solide 12/2-Box haben möchte, die auch unter verschärften Randbedingungen noch klaglos weiter ihre Arbeit verrichtet.” Testautor Anselm Goertz

Tools4music 02/2012
„...eine unbedingte Überlegung stellt die PAB-12WP/SW für Anwender und Dienstleister dar, die beruflich auf Veranstaltungen vielfach draußen unterwegs sind oder Outdoor-Daueranwendungen zu betreuen haben .... open-Air im Rheinland ... unterschiedlich starker Dauerregen ... Wasser satt und durchaus von allen Seiten, was die PAB-12WP/SW im Laufe von sechs Stunden nicht einen Augenblick aus der Ruhe brachte. Außen klatschnass, innen knochentrocken.”
+ klingt ansprechend - bei beachtlichen Leistungsreserven
+ wirklich wasserdicht
+ praxisgerechtes Handling
+ gute Verarbeitung

Technische Daten

Frequenzbereich	42-20000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	-
Belastbarkeit, 100 V	-
Belastbarkeit, 8 ?	400 W_{MAX}, 200 W_{RMS}
Belastbarkeit, 4 ?	-
Mittl. Schalldruck (1 W/m)	98 dB
Max. Nennschalldruck	121 dB
Lautsprechertyp	300er
Einbauöffnung	-
Einbautiefe	-
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +40 °C
Abmessungen	370x655x410 mm

MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

Gewicht	20 kg
Sonstiges	2 x Speaker par. in/out Bassreflex

MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL