

Produktdetailseite



PAB-305/WS

Bestellnummer: 25.5050

Diese Miniatur PA-Lautsprecherserie bietet eine große Bandbreite von Einsatzmöglichkeiten. Egal ob als dezenter Lautsprecher in der Festinstallation, mobiler Nahfeldmonitor oder sogar als kleine Fullrange-Lösung mit Subwooferunterstützung: Die neutral abgestimmten Breitbandsysteme überzeugen durch gute Sprachverständlichkeit und eine hohe Klangqualität bei der Musikwiedergabe. Die kompakte und dezente Optik in den Farben Schwarz oder Weiß lässt sich ideal in die Architektur integrieren.

Miniatur-PA-Lautsprecherbox, 200 W_{MAX}, 8 Ω

- Sehr kompaktes Fullrange-Bassreflex-System
- 13-cm-Breitbandlautsprecher (5") mit Neodym-Magnetsystem
- Hochpassgefiltert für den Einsatz ab 140 Hz mit zusätzlichem Subwoofer
- Hochwertiges MDF-Holzgehäuse in Schwarz (SW) oder Weiß (WS) mit Metallschutzgitter
- Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten
- 4 x M8-Gewindeeinsätze zur hängenden Montage
- 2 x M6-Gewindeeinsätze passend für Halter LST-40
- 2 x Speaker-Terminal in/out

Tools4music 02/2014

„Flexible Kleinstlautsprecher, die in den Materialbestand von Firmen gehören, die im Messe, Installations- und Beschallungsbereich tätig sind. Dank des geringen Gewichts stellt auch die abgehängte Befestigung an Leichtbaumesseständen kein Problem dar. Klanglich spielen die Zwerge verblüffend lebendig mit einer für diese Baugröße unerwarteten Lautstärke.“

- + 4-polige Speakon-Buchsen
- + Gehäuseverarbeitung
- + hoher Wirkungsgrad
- + Preis/Leistung
- + rundum Befestigungsmöglichkeiten
- + zwei Farboptionen zur Auswahl

Technische Daten

System	Breitband, Bassreflex
Tieftöner	13 cm (5")
Hochtöner	-
Belastbarkeiten	
Maximale Belastbarkeit	200 W _{MAX}
Nennbelastbarkeit	100 W _{RMS}
Allgemein	
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	140-18000 Hz
Mittl. Schalldruck (1 W/m)	93 dB
Max. Nennschalldruck	109 dB
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	147x146x152 mm
Eingänge	1xSpeaker
Ausgänge	1xSpeaker. par. out



Gewicht

1,2 kg

