

Produktdetailseite



PAB-306/SW

Bestellnummer: 25.4270

Multifunktional und vielseitig einsetzbar

sind die IMG Stage Line PA-Lautsprecher der 300er-Serie. Sie sind sowohl für die Festinstallation als auch den mobilen Einsatz geeignet. Ideal für die klangstarke und pegelfeste Raumbeschallung sowie Rear- und Sidefill-Anwendungen. Die sehr kompakten und einfach zu transportierenden Systeme eignen sich auch hervorragend für den mobilen Einsatz in Kombination mit entsprechenden Subwoofern wie z.B. dem PSUB-12AKA oder PSUB-15AKA und als kleine Bodenmonitore.

Universal-PA-Lautsprecherbox, 320 W_{MAX}, 8 Ω

- Geschlossenes 2-Wege-System in D'Appolito Anordnung
- 2x16-cm-Tieftöner (6,5") und 25-mm-Hochtonhorn (1")
- Hochton-Schutzschaltung
- Hochwertiges MDF-Holzgehäuse in Schwarz (SW) oder Weiß (WS), mit Metallschutzgitter
- Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten
- 4 x M8-Gewindeinsätze für hängende Montage
- Inklusive Montagebügel und integrierter Stativhülse
- NEUTRIK-SPEAKON-Terminal

Tastenwelt 03/2013

„Die kleine Aktivanlage (PSUB-12AKA & 2 x PAB-306/SW) ist universell einsetzbar, passend für Entertainer, kleinere DJ-Events oder die Piano-Bar. Neben ihrem transparenten Klang besticht die Anlage durch gute Verarbeitung und Ausstattung.“
+Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

EVENT Rookie 08/2012

„Was so gut aussieht, das sollte im Idealfall auch noch gut klingen. Und genau das tun die PAB-306/SW und PAB-308/SW auch - und zwar durchweg von ganz leise bis recht laut. Pegelorgien sind freilich nicht die Domäne dieser Boxen, aber es ist trotz allem schon erstaunlich, was aus so kleinen Kisten rauskommt. Rein subjektiv klingt die 306 mit den beiden 6,5-Zöllern einen Hauch präsenter und runder, dafür schenkt die 308er mit minimal nach unten erweitertem Frequenzbereich ein Quäntchen mehr Bass. Ob das für den jeweils angedachten Anwendungsbereich nötig ist oder nicht, möge nun jeder selbst entscheiden. Sympathiepunkte bekommt die 306 zudem für ihr schlankes und unauffälliges Erscheinungsbild - mit so einer flachen Silhouette macht diese Box als Kleinmonitor einfach einen „schlanken Fuß“. Für kleines Monitoring, unauffällige Raum- oder Hintergrundbeschallung oder als Fill für größere Systeme alles in allem eine echte Empfehlung. Beide Modelle sind übrigens nicht nur in Rock'n'Roll-Schwarz, sondern auch in Gala-Weiß erhältlich.“

Technische Daten

System	2-Wege-D'Appolito, geschlossen
Tieftöner	2x16 cm (6,5")
Hochtöner	25-mm-Hochtonhorn (1")
Belastbarkeiten	
Maximale Belastbarkeit	320 W _{MAX}
Nennbelastbarkeit	160 W _{RMS}
Allgemein	
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	65-20000 Hz
Mittl. Schalldruck (1 W/m)	93 dB
Max. Nennschalldruck	116 dB
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C



Abmessungen	212x565x190 mm
Eingänge	1xNEUTRIK-SPEAKON
Ausgänge	1xNEUTRIK-SPEAKON, par. out
Gewicht	9,5 kg

