

Produktdetailseite



PAB-52WP/WS

Bestellnummer: 25.3580

Auf vielfachen Wunsch im Sortiment: wetterfeste PA-Lautsprecher mit IP-Klassifikation. Genau die richtigen Lautsprecher, wenn es auf hohe Klangqualität, Lautstärkefähigkeit und entsprechende Robustheit bei Wind und Wetter ankommt. Optimal geeignet für dauerhaften Open-Air-Einsatz z.B. bei Schaustellerbetrieben, Beschallung von Fußgängerzonen, Sportanlagen und überall dort, wo Lautsprecher nicht wettergeschützt aufgestellt werden können.

Wetterfeste Hochleistungs-ELA-Lautsprecherbox, 50 W_{RMS} im 100-V-Betrieb bzw. bis 100 W_{MAX}/50 W_{RMS} im 4-Ω -Betrieb

- Kompaktes Breitband-Bassreflex-System mit Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- 100-V- oder 4-Ω -Betrieb wählbar
- 13-cm-High-Quality-Breitbänder (5") mit Aluminiummembran
- Sehr gute Klangeigenschaften
- Frontgitter mit wasserabweisender Gaze
- Versenktes Anschlussterminal mit Abdeckplatte und PG-Kabeldurchführung
- Metallteile und Wandbügel aus rostfreiem Edelstahl

PROSOUND 05/2011

„Die Gehäuse machen eine sehr stabilen Eindruck ... IP45-Kriterien sind erfüllt. Alle vier sind geeignet angenehme Hintergrundmusik abzuliefern ... die große PAB-8WP/WS kann schon ordentliche Lautstärken ... die kleinen sollte man nicht unterschätzen ... mich haben diese Boxen überzeugt und auch die Preise sind für wetterfeste Boxen völlig angemessen.“

Technische Daten

Frequenzbereich	60-18000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	-
Belastbarkeit, 100 V	50/25/12,5 W _{RMS}
Belastbarkeit, 8 ?	-
Belastbarkeit, 4 ?	100 W _{MAX} , 50 W _{RMS}
Mittl. Schalldruck (1 W/m)	87 dB
Max. Nennschalldruck	104 dB
Lautsprechertyp	130er
Einbauöffnung	-
Einbautiefe	-
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +40 °C
Abmessungen	200x200x190 mm
Gewicht	5,1 kg
Sonstiges	Schraubanschluss-Terminal Montagebügel, Bassreflex

