

Produktdetailseite



PAK-412

Bestellnummer: 25.6040

PAK-400er-Serie

Moderne Technologien, universelle Einsetzbarkeit und individuelle Einstellmöglichkeiten auf unterschiedliche Anforderungen an den Sound sind Kennzeichen der PAK-400-Serie. Die Aktivelektronik ist eine Kombination aus Class-D im Tieftonbereich und Class-AB im Hochtonbereich. Mit den praxisgerecht ausgelegten Presets ist der richtige Sound schnell gefunden und mit dem zuschaltbaren Hochpassfilter bei 75 Hz ist eine Ankopplung an Subwoofersysteme wie z.B. dem PSUB-418AK umgehend erledigt.

Aktive Power-PA-Lautsprecherbox mit 2-Kanal-Verstärker, 700 W_{MAX}, 450 W_{RMS}

- Kompaktes 12/2-Fullrange-System mit stabilem Kunststoffgehäuse
- Modernes Verstärkersystem (Tiefton Class D, Hochton Class A/B)
- 124 dB Schalldruck bei Nennleistung
- 4 schaltbare Presets: Normal, Hi-Fi, DJ und Voice, 75-Hz-Hochpass schaltbar
- MIC/LINE-Eingang umschaltbar
- LED-Anzeige für Power, Signal und Peak/Clipping
- M10-Gewindeeinsätze (2x oben, 2x unten und 1x hinten)
- Aufstellsschräge für Einsatz als Boden-Monitor
- Stativhülse und Tragegriffe

Technische Daten

Frequenzbereich	40-20000 Hz
Verstärkerleistung	450 (350+100) W _{RMS}
Eingänge	1 x XLR/6,3-mm-Kombi
Mittl. Schalldruck (1 W/1 m)	98 dB
Max. Nennschalldruck	124 dB
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	230 V~/50 Hz/500 VA
Abmessungen (BxHxT)	405x670x340 mm
Gewicht	17,3 kg
Anschlüsse	1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Line/Mic) 1 x XLR, par. Out
Sonstiges	4 schaltbare Presets Schaltbarer Hochpass 75 Hz

