

Produktdetailseite



PSUB-418AK

Bestellnummer: 25.6060

PAK-400er-Serie

Moderne Technologien, universelle Einsetzbarkeit und individuelle Einstellmöglichkeiten auf unterschiedliche Anforderungen an den Sound sind Kennzeichen der PAK-400-Serie. Die Aktivelektronik ist eine Kombination aus Class-D im Tieftonbereich und Class-AB im Hochtonbereich. Mit den praxistgerecht ausgelegten Presets ist der richtige Sound schnell gefunden und mit dem zuschaltbaren Hochpassfilter bei 75 Hz ist eine Ankopplung an Subwoofersysteme wie z.B. dem PSUB-418AK umgehend erledigt.

Aktiver Power PA-Subwoofer, 1000 W_{MAX}, 600 W_{RMS}

- Kompakter, leichtgewichtiger 46-cm-Subwoofer (18") mit Class-D-Verstärker
- Gehäuse aus Birken-Sperrholz mit Stativhülle, Tragegriffen und Transportrollen
- Bassreflexsystem mit 127 dB Schalldruck bei Nennleistung
- Einstellbare Trennfrequenz 60-150 Hz, Gain, Phasenumkehrschalter
- Symmetrische Eingänge Kombi-XLR/6,3 mm und parallele XLR-Ausgänge
- LED-Anzeige für Power, Signal und Peak/Clip
- Stativhülle, Tragegriffe, GummifüÙe
- Inklusive Transportrollen

Technische Daten

Frequenzbereich	35-150 Hz
Verstärkerleistung	600 W _{RMS}
Eingänge	Kombi-XLR/6,3 mm, sym. Line, L/R
Mittl. Schalldruck (1 W/1 m)	97 dB
Max. Nennschalldruck	127 dB
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	230 V~/50 Hz/840 VA
Abmessungen (BxHxT)	560x660x600 mm (ohne Rollen)
Gewicht	38,5 kg
Anschlüsse	XLR/6,3-mm-Kombi Input (L/R) XLR: par. Out (L/R)
Sonstiges	

